

ロッドチェンジャー HDM 60 / 225




TOMECH

HÜTTE
BOHRTECHNIK

casagrande group 

ロッドチェンジャー HDM 60/225



【ロッドチェンジャーのご提案】

現場での施工の安全性が課題となっている昨今、ロッドやケーシングは現在でも人力で削孔機に脱着されている事が現状です。削孔の大深度化により3mロッドやケーシングが使用される現場も増加する事が想定されます。その様な状況下、ロッドチェンジャー(HDM)をバックホウに装着する事で施工の安全性を高めます。

【導入のメリット】

1、安全施工の実現

ロッドの脱着を機材で実施する事で安全性を高めます。

2、斜施工への対応が可能

クレーンでは出来なかった斜施工への脱着が可能になります。

3、幅広い管径への対応

φ60～φ350(特注)のロッド、ケーシングを掴む事が可能です。2重管にも対応可能です。

4、人工削減

クレーンを使用しない為、人工削減が見込めます。

技術仕様

クランプ幅	φ60 - φ225(最大φ350)
最小圧力	19 MPa
最大圧力	21 MPa
最小オイル流量	25 ℓ /min
最大オイル流量	120 ℓ /min
油圧シリンダークランプ/圧力	21 / 35 Mpa
旋回角度	0 - 90 °
旋回モーメント	15 kN
回転アングル	360 °
回転モーメント	10 kN
最大クランプ重量	1,000kg(片側500kg)

本体仕様

全長	1,750 mm
全幅	1,100 mm
全高	1,300 mm
重量	375kg

総発売元



株式会社トーメック

〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
 TEL:0280-84-3860 FAX:0280-84-3864
 東京支店 / TEL:03-5408-1870 FAX:03-5408-1871
 大阪支店 / TEL:06-6613-5880 FAX:06-6613-5881
 九州支店 / TEL:092-513-0031 FAX:092-513-0032
 東北営業所 / TEL:022-344-1720 FAX:022-344-1721



TOMEK ASIA CO., LTD.

11052 台湾 台北市信義區基隆路二段51號14樓
 TEL:+886-2-2736-9588

代理店

